



■仕様



→ 管厚 流量：0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 4.0 (Lh)

.....
管内径：12 / 16 / 17 / 20 / 22 / 25 (mm)



.....
管 厚：0.15～1.0 (mm)

■特徴

フラットタイプのドリッパー
目詰まり防止フィルター付
小刻みで幅広いジグザグ形状の水路が、粒子の沈殿を防止

■使用用途

行作物・造園・グリーンハウス・野菜・
さとうきび・工業作物など

水路部分の断面積を広めに設計している為、
いかなる使用下でも適正な流量を確保できます。

.....
高温下での使用、耐久性に優れています。



.....
長めのフィルターを使用したことで、悪い水質下での使用を可能にし、均一な灌水をお約束します。

メッツァプラス社



LIN点滴チューブテクニカルデータ

型	直径 (mm)	ドリッパ ー間隔 (cm)	管厚 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	流量 (Lh)	最小使 用水圧 (MPa)	最大使 用水圧 (MPa)
LIN 16	16	10	0.2	15.8	16.2	0.8	0.05	0.12
LIN 16	16	20	0.2	15.8	16.2	0.8	0.05	0.12

LIN 16 流量維持距離

管厚0.2mm・流量0.8Lhの場合

入口圧力 (MPa)	ドリッパ ー間隔 (cm)	距離 (m)
0.12	10	71
0.12	20	118

※平地での場合

※誤差範囲10%程度

※代表的な製品及びデータのみ表示しております。その他の製品及び数値はお問い合わせください。

